

## ALUJET Alucral

### Produkt- beskrivelse

- ▶ ALUJET Alucral limbånd brukes til lufttetting av dampsperrer rundt penetrasjonsfuger, samt for å lage lufttette skjøter på overlappende områder. Ved bruk av en løsemiddelfri, modifisert akrylatdispersjon er benyttelse mulig fra  $-10^{\circ}\text{C}$  og oppover.




Fig. 1: ALUJET Alucral

### Produkt fordeler

- ▶ I følge DIN 4108-11 (Klebeband KB); ekstrem høy limstyrke; modifisert akrylatdispersjon; løsemiddelfrie; hendige dimensjoner.

### Bruksområde

- ▶ Kommersielt tilgjengelige dampsperrer; tre; komposittplater av hardt tre; gipsfiberplater; gipsplater.

### Teknisk data

Test	Standard	Enhet	Verdi
Underlag			Spesial papir
Lim			Acrylat
Pakking			Silikonisert papir
Temperaturmotstand		$^{\circ}\text{C}$	$-40$ til $+90$
Behandler temperatur		$^{\circ}\text{C}$	Fra $5$ og oppover
Tykkelse	DIN EN 1942	mm	$0,29 \pm 0,05$
Forlengelse	DIN EN 14410	%	$>5$
Bruddkraft	DIN EN 14410	N / 10 mm	65
Vedheft på stål	DIN EN 1939	N / 10 mm	14

### Spesifikasjon

- ▶ Rull bredde: 60 mm
- ▶ Rull lengde: 41 m
- ▶ Kartong innhold: 8 ruller
- ▶ Innhold pr. pall: 54 kartonger

### Oppbevaring

- ▶ Ved ca.  $15^{\circ}\text{C}$  til  $30^{\circ}\text{C}$  og maks. 65% rel. luftfuktighet.

**Monterings-  
anvisning**

► Fjern ALUJET Alucral fra papiret og fest sentralt på overlappingen. Teip overlappingen bit for bit ved å bruke ALUJET Alucral. En permanent lufttett binding blir til ved å trykke båndet ned på underlaget. Underlaget må være strukturelt stabilt og tørt, og må være fritt for støv, fett og eventuelle limrester.




Fig . 2: Overlapping inne

**Notater**



Våre bruksanvisninger, retningslinjer for bruk, produkt- og serviceinformasjon og andre tekniske spesifikasjoner fungerer bare som en veiledning, de beskriver bare egenskapene til våre produkter (verdispesifikasjoner / bestemmelser på produksjonstidspunktet) og tjenester og utgjør ikke garanterte egenskaper. På grunn av de brede anvendelsesområdene for de enkelte produktene og de spesielle forholdene (f.eks. Bruksparametere, materialegenskaper osv.), Er det brukeren som pålegger å teste produktene våre. Våre applikasjonsingeniørrådgivning - enten muntlig, skriftlig eller gjennom tester tilbys gratis og er ikke juridisk bindende.

Norsk importør:  
Eliteprodukter AS  
www.Eliteprodukter.no

