

ALUJET Skilleveggband

Produktbeskrivelse

ALUJET skilleveggband skal brukes mellom solide, mineralbaserte eller metalliske byggematerialer innendørs. Med ALUJET skilleveggband kan du minimere lydoverføringen gjennom vegger. Skilleveggbandet er enveis klebende.



Fig. 1: ALUJET Skilleveggband

Fordeler

B1 etter DIN 4102; høy klebeevne. Lyd dempende og separerende.

Bruksområde

Hovedbruksområdet for ALUJET separasjonsband er mellom metallprofiler og tilstøtende, massive konstruksjonselementer.

Teknisk data

| Testing | Standard | Enhet | Verdi |
|--|----------|---------------------|--|
| Volumvekt | ISO 845 | Kg / m ³ | ca. 29 |
| Strekfasthet i lengderetningen | ISO 1926 | kPa | 325 |
| Strekfasthet på tvers | ISO 1926 | kPa | 220 |
| Lime styrke | | | materialebrudd |
| Komprimeringshardhet ved 50% komprimering | ISO 844 | kPa | 98 |
| Kompresjonssetning 25% / 22 timer / 23°C | | % | 20 (0,5 timer etter avlastning) |
| Kompresjonssetning 25% / 22 timer / 23 °C" | | % | 12 (24 timer etter avlastning) |
| Temperaturbestandighet | | °C | -30 til +80 |
| Motstand mot kondensvann | | | veldig bra |
| Bruddtøyning i lengderetningen | ISO 1926 | % | 125 |
| Bruddtøyning på tvers | ISO 1926 | % | 115 |
| Vannopptak (7 dager) | | | <1 Vol.-% |
| Brannklasse | DIN 4102 | | B1 Bare testet og overvåket mellom metalliske eller massive, mineralbaserte byggematerialer av MFPA for bygg- og anleggssektoren i Leipzig |

Spesifikasjon

| | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| For UW / CW-profil: | 30 mm | 50 mm | 75 mm | 100m |
| Rullelengde: | 30 m | 30 m | 30m | 30m |
| Kartonginnhold: | 38 ruller | 23 ruller | 16 ruller | 11 ruller |
| Palleinnhold: | 10 kartonger | 10 kartonger | 10 kartonger | 10 kartonger |

Oppbevaring

Uten tilgang på UV-stråling, da dette kan føre til varig reduksjon av materialets egenskaper

Behandling

ALUJET Skilleveggbånd blir limt på den siden av profilen som vender mot bygningsdelen. Underlaget må være rent, tørt og fritt for fett. Den spesielle strukturen uten separasjonspapir muliggjør en rask og problemfri bearbeiding. Ved å påføre skilleveggbåndet dannes det en avstand mellom bygningsdelen og profilen, noe som reduserer lydbroer. Det bør unngås at profilen kommer direkte i kontakt med bygningsdelen.

Instruksjoner



Norsk importør:
Eliteprodukter AS
www.Eliteprodukter.no

Eliteprodukter.no
Proffens byggevareleverandør

Våre bruksanvisninger, behandlingsretningslinjer, produkt- eller ytelsesopplysninger og annen teknisk informasjon er kun generelle retningslinjer. De beskriver bare egenskapene til produktene våre (verdiangivelser/-bestemmelse på produksjonstidspunktet) og tjenestene våre, og utgjør ikke en garanti i henhold til §443 i den tyske borgerlige loven (BGB). På grunn av mangfoldet i bruksområder for hvert enkelt produkt og de spesifikke forholdene som gjelder (for eksempel behandlingsparametere, materialegenskaper osv.), er det opp til brukeren å gjøre egne tester og eksperimenter. Vår gratis tekniske veiledning, både muntlig, skriftlig og ved hjelp av prøver, er av ikke-bindende karakter.